

# Raritan PX3-3411 Rack IP Mesure Consommation pour PDU - Monophasé 4 ports C20/19



## DESCRIPTION

RARITAN PX3-3411 Unité de mesure d'alimentation de rack surveillée (mesured) 4 voies C20/C19

Format 1U [horizontal], 8 prises

- ENTRÉE : 4 prises IEC 60320 2P+T 16A 230V (2P3W)
- SORTIE : 4 prises IEC 320 C19, 16A 230V Protecteurs de surintensité
- CARACTÉRISTIQUES : Comptage d'énergie de niveau facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] par sortie
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3. • Processeur intégré intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Dimensions maximales 440 mm x 183 mm x 44 mm (17,3 pouces x 7,2 pouces x 1,7 pouces).
- Poids maximum 5,05 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-3411