

LEGRAND Onduleur KEOR DK 2000 VA avec batteries



DESCRIPTION

Keor DK, onduleur on-line double conversion, configurable en rack ou tour. Puissance nominale 2kVA - autonomie 6 min. Peut être équipé de batteries supplémentaire VRLA ou lithium dans un ou plusieurs coffrets externes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 311341
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 2 kVA
Puissance de sortie : 2000 W
Forme d'onde : Modulation de la largeur d'impulsion (PWM)
Tension de voltage à l'entrée (min) : 110 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V
Fréquence d'entrée : 45/65 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Efficacité : 92,5%
Rendement (Mode ECO) : 98,3%
Niveau sonore : 45 dB
Connectivité :
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Design :
Format : A mettre sur rack
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -10 - 50 °C
Couleur du produit : Noir
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 640 mm
Hauteur : 88 mm
Type de commande : Tactile
Poids : 24,4 kg
Type d'écran : LCD
Code (IP) Internationale Protection : IP20