

ATEN PREMIUM KN2116VB KVM IP 16 Ports Cat.5 1 accès local et 2 accès IP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KN2116VB-AX-G

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 16

Port clavier : USB, PS/2

Port souris : USB, PS/2

Port vidéo : HDMI/VGA

Ports de console : HDMI, USB A, VGA (D-Sub)

Quantité de ports USB de la console : 2

Quantité de ports HDMI de la console : 1

Concentrateur USB : Oui

Quantité de ports USB 2:0 de type A : 3

Connecteur USB : Mini-USB B, USB Type-A

Type de port série : RJ-45

Nombre de ports série : 1

Connexions audio : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Représentation / réalisation :

Type HD : Full HD+

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Largeur de bande vidéo : 60 Hz

Intervalle de scan : 1,255 s

Micrologiciel évolutif : Oui

Design :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal

Mise en cascade possible : Oui

Voyants : Oui

Bouton poussez : Oui

Touches directes : Oui

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Courant d'entrée : 1 A

Consommation électrique typique : 31,7 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 412,1 mm

Profondeur : 433,6 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 5,18 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 506 mm

Profondeur du colis : 575 mm

Hauteur du colis : 130 mm

Poids du paquet : 7,19 kg

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 84718000

Largeur du casier principal (externe) : 506 mm

Longueur du casier principal (externe) : 575 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 130 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 7,19 kg

Pays d'origine : Taïwan