

HANWHA- Caméra PTZ multidirectionnelle 8 Mps PNM-C34404RQPZ



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra PTZ multidirectionnelle 8 Mps PNM-C34404RQPZ

Principales caractéristiques

- 120dB WDR
- Objectif 44 ~ 142,6 mm (optique 40x)
- Suivi automatique PTZ, SmartZoom vers pré-réglage / déclencheur IVA
- 4 canaux @ 4K/8MP avec PTRZ motorisé pour une installation facile et un réglage à distance de l'ensemble du champ de vision, 3,3 ~ 5,7 mm (champ de vision H : 109 ° ~ 56 °, V : 55 ° ~ 31 °)
- 15 ips activées, 20 ips désactivées
- PTZ 2MP @ 60 ips avec zoom 40x
- Longueur visible IR [4CH] 20m / [PTZ] WiseIR 200m
- 265, H.264, triple codec MJPEG
- Événements analytiques basés sur le moteur d'IA : Détection d'objets [Personne/Véhicule (Voiture/Bus/Camion/Moto/Vélo)], IVA (Ligne/Zone virtuelle, Entrée/Sortie, Flânerie, direction, intrusion), Apparaît/Disparaît
- WiseNR II. (à l'aide d'un moteur d'IA), WiseStreamIII. (Basé sur un moteur d'IA)
- Compatibilité avec les boîtiers d'E/S
- TPM avec FIPS 140-2 niveau 2
- carte micro SD 512Go x2
- IP66, IK10, NEMA4X
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ + 50 °C (-40 °F ~ + 122 °F)
- HPoE (injecteur inclus)
- Bulle de dôme à revêtement dur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : PNM-C34404RQPZ

Design :

Format : Dôme

Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	45 W
Consommation (max) :	64 W
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	3840 x 2160 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Caméra :	
Illumination minimum :	0,01 lux
Distance de vision nocturne :	20 m
Taille maximale de la carte mémoire :	1,02 To
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Nombre d'images par seconde :	20 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 50 °C
Diffusion vidéo :	Oui
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	301,9 mm
Diamètre :	38 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Angle de rotation :	90°
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 95%
Angle d'inclinaison :	9 - 65°

Panoramique : 0 - 360°
Système d'objectif :
Nombre maximum d'ouverture : 1,9
Gamme dynamique : 120 dB
Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3840 x 2160 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3.3 - 5.7 mm
Compensation de luminosité : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Sécurité :
Miroir : Oui
Poids : 7,9 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique