

TP LINK- Switch Omada 8 ports 2,5G facile à gérer ES210X-M2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ES210X-M2
Design :
Grille de montage : Oui
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1p
Soutien 10G : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Format : Montage sur le bureau ou sur le mur
Transmission des données :
Capacité de commutation : 80 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Taux de transfert : 59,52 Mpps
Répertoire MAC : 16000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Oui
Quantités d'emplacements de module SFP+ : 2
Sécurité :

Fonctions DHCP : DHCP client
Contenu de l'emballage :
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -5 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 209 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Profondeur : 126 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 26 mm
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Représentation / réalisation :
Micrologiciel évolutif : Oui
Mémoire cache de paquet : 0,64 Mo