

HANWHA- Caméra IP PNO-A6081R

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	PNO-A6081R
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	16 W
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Distance de vision nocturne : 40 m
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Acier inoxydable
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Nombre d'images par seconde : 120 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2 mm (1 / 2»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -25 - 50 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Poids et dimensions :
Profondeur : 368,6 mm
Fonction de comptage des personnes : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Capacité de la ROM : 4096 Mo
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Diamètre : 9,1 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2,15
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,3
Caméra :
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 4.38 - 9.33 mm
Défilement et miroir : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Authentification Digest : Oui
Poids : 2,48 kg
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/12,000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto