

EATON Onduleur 5P - 850 VA - 600 W - Rack 1U - 4 sorties



DESCRIPTION

ATTENTION : Garantie valable uniquement en France Métropolitaine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5P850IR
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 0,85 kVA
Puissance de sortie : 600 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 150 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 294 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 98%
Le mode ECO : Non
Niveau sonore : 40 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge : 12 min
Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : A mettre sur rack
Capacité du rack : 1U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Sécurité : EN 62040-1, UL 1778
Certification : IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 35 °C
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 438 mm
Profondeur : 509 mm
Hauteur : 43,2 mm
Poids : 13,8 kg
Informations sur l'emballage :
Kit de montage en rack : Oui
Carte de gestion intégrée : Non
Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :
Type de connexion d'entrée : IEC C14
Compatibilité Mac : Non
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Tension nominale de sortie : 230 V