

PHILIPS- Afficheur professionnel 75" 75BDL3000U/00



DESCRIPTION

Charmez votre public

Avec un très grand écran

Regardez vos contenus comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran classique. Cet écran très grand format de 75» (190 cm) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels, pour une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

Qualité d'affichage optimisée pour le public

- Ultra HD 4K : une résolution inégalée

Solutions innovantes pour toute application d'affichage

- Affichez le contenu de 4 entrées différentes avec QuadViewer
- CMND : prenez le contrôle de vos écrans
- Emplacement OPS en option pour créer une solution tout-en-un
- Planifiez ce que vous voulez, quand vous voulez avec SmartPlayer

Avantageux pour vous, votre activité et votre public

- SmartPower pour des économies d'énergie
- Préservez vos contenus avec FailOver
- Simplifiez les réunions avec FailOver pour conférences

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 75BDL3000U/00
Écran :
Rétroéclairage LED : Edge-LED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 189,2 cm (74.5»)
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 410 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Représentation / réalisation :
Synthoniseur TV intégré : Non
Entrée vidéo composite : 1
Couleur du produit : Noir
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Autres caractéristiques :
Entrée AUX : Oui
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,429 x 0,429 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 197 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Système informatique :
Format vidéo pris en charge : M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, WMV
Formats audio pris en charge : AAC, AIFF, ASF, LPCM, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
Formats d'image supportés : BMP, GIF, JPEG, JPG
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 1676,6 mm
Profondeur : 73,8 mm
Hauteur : 955 mm
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 53,3 kg
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Turc

Contenu de l'emballage :	
	Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : 5 - 40 °C
	Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
	Piles fournies : Oui
	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
	Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
	Type de panneau : IPS
	Puissance évaluée de RMS : 20 W
	Largeur du cadre (côté) : 1,25 cm
	Largeur du cadre (en bas) : 1,25 cm
	Largeur du cadre (en haut) : 1,25 cm
	Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232
	Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :	
	Certificats de durabilité : RoHS
	Guide de démarrage rapide : Oui
	Manuel d'utilisation : Oui
Certificat :	
	Certification : CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, GOST, FCC, Class A