

HANWHA- Enregistreur Pentabrid 16 ports HRX-1635



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HRX-1635

Représentation / réalisation :

Canaux d'entrée vidéo : 16 canaux

Canaux d'entrée d'alarme : 16

Canaux de sortie d'alarme : 4

Nombre de canaux lus simultanément : 18 canaux

Modes d'enregistrement vidéo : 2160p, 720p, 1080p

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels

Résolutions prises en charge : 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

Format vidéo pris en charge : H.265, H.264

Formats d'image supportés : MJPEG

Client DHCP : Oui

Contrôle PTZ : Oui

Fonction de sauvegarde : Oui

Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, HRV, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Thaïlande, Turc, Vietnamien

Largeur de bande de sortie : 32 Mbit/s

Largeur de bande d'entrée : 128 Mbit/s

Serveur DHCP : Oui

Syslog : Oui

Mode d'enregistrement : Programme, Event

Système audio : 2-voies

Caractéristiques Wireless LAN :

Wifi : Non

Support de stockage :

Nombre de disque dur supporté : 8

Capacité de stockage maximum : 48 To

Interface du disque dur : SATA III

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Entrée vidéo BNC : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 1

Entrée ligne : Oui

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

Caractéristiques :

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Couleur du produit : Noir

Voyants : Oui

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Consommation (max) : 200 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 / 60 Hz

Configuration minimale du système :

Système mobile supporté : iOS, Android

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 85%

Poids et dimensions :

Largeur : 440 mm

Profondeur : 384,8 mm

Hauteur : 88 mm

Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui