

BOSCH Dome fixe 5MP AVF H.266/ NDI-5503-AL



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH	
Part number : NDI-5503-AL	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE	
Tension d'entrée AC : 24 V	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation (max) : 10,8 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,2 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Intérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 3072 x 1944 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web : Oui	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, DropboxTM, CHAP
Distance de vision nocturne : 30 m
Audio :
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Système audio, plein duplex : Oui
Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Résistant aux rayures
Nombre de DEL d'éclairage : 10
Total des megapixels : 5 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats audio pris en charge : LC-AAC
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 2688 x 1512, 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 3072 x 1728
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
Suivi automatique : Oui
Rapport signal-sur-bruit : 55 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -20 - 50 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Sortie de casque : 1
Codecs vocaux : G.711
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :
Hauteur : 102 mm
Diamètre : 13,5 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de rotation : 330°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 92°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 50°
Angle d'inclinaison : 0 - 130°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 350°
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : Auto, Manuel
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3072 x 1944 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3 - 10 mm
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation<br