

EATON Onduleur 93PS 8000 VA - 8000 W



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : BC80AD306A01000000
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 8 kVA
Puissance de sortie : 8000 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 380 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 415 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 380 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 415 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 3
Nombre de phases de sortie : 3
Efficacité : 96%
Facteur de puissance : 1
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Facteur de puissance de sortie : 1
Courant d'entrée THD : 5%
Niveau sonore : 60 dB
Dispositifs de protection électrique : Surcharge
Connectivité :
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Nombre de batteries prises en charge : 128
Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Sécurité : IEC 62040-1
Certification : IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 45 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 480 mm
Profondeur : 750 mm
Hauteur : 1750 mm
Poids : 513 kg
Informations sur l'emballage :
Carte de gestion intégrée : Oui
Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 400 V
Tension nominale de sortie : 400 V