

PANASONIC Dome Etanche Antivandale Full Hd H264 Connectique M12/ WV-SFV130M



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-SFV130M

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Langues prises en compte : Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe

Nombre de langues : 9

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Gris

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à leau

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Caméra :

Illumination minimum : 0,005 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 108°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 60°

Angle d'inclinaison : -20 - 90°

Panoramique : -20 - 20°

Balance des blancs : ATW, AWC

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/10000; 1/4000; 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; 1/120; 1/100; 2/120; 2/100; 3/120; 3/100; 1/30; 2/30; 4/30; 6/30; 10/30; 16/30 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Scan progressif : Oui

Type de capteur : MOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom numérique : 4x

Focale Fixe : 2,8 mm

Zone de Mise au point, normal : 0.5 -

Vidéo :

Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels

Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 160 x 120, 160 x 90, 320 x 180, 400 x 300, 640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)

Modes vidéo pris en charge : 360p, 720p, 960p, 1080p

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Réduction du bruit : Oui

Full HD : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Système audio : 2-voies

Microphone intégré : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Protocoles réseau pris en charge : IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP; IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP

Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Caractéristiques de gestion :

Bouton de réinitialisation : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Consommation électrique : 90 mA

Consommation (max) : 4,3 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 4,3 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Système mobile supporté : Android, iOS 4.2, iOS 4.3, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Poids et dimensions :

Hauteur : 54 mm

Diamètre : 10,9 cm

Poids : 350 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Monture d'objectif d'interface : M12