

5.0 MP WDR, LightCatcher, 9-22mm f/1.6 P-iris lens



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON

Part number : 5.0C-H5A-BO2-IR

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : UL, cUL, CE, Reach (SVHC), RCM, EAC, BIS, KC

Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 31°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 23°

Angle d'inclinaison : -90 - 90°

Panoramique : -175 - 175°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/7 - 1/8196 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Longueur focale : 9 - 22 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 90 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels
Total des megapixels : 5 MP
Résolutions graphiques prises en charge : 2560 x 1440, 2592 x 1944
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : PCM
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Codecs vocaux : G.711
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv2, SNMPv3
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Protection de la vie privée : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 13 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 65 °C

Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 126 mm
Profondeur : 280 mm
Hauteur : 91 mm
Poids : 1,71 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS