

LG - Afficheur professionnel mur d'images 55" 55VL5F FHD 24/7



DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel mur d'image 55" 55VL5F-A 24/7

Vous bénéficierez :

- Immersion incroyable avec un cadre ultra-étroit
- Réduction du décalage d'image
- Angle de vision élevé
- Réglage facile des couleurs
- Structure du menu facile à utiliser
- Structure de menu conviviale

Caractéristiques Ecran :

Taille : 55"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 500 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (2, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 1.3), DVI-D (1, HDCP 1.4), entrée audio, entrée RS232C, RJ45 (LAN), entrée IR, USB 2.0 de type A (1)

Sortie : Sortie DP, sortie audio, sortie RS232C

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : H/D/G/B : 2,25/1,25/2,25/1,25 mm

Poids (écran uniquement) 16.9 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 077,6 x 607,8 x 89,7 mm

Accessoires inclus : Télécommande (piles incluses, 2 ch.), cordon d'alimentation, câble RS232C, câble DP, récepteur IR, support de guidage, vis, manuel

Accessoires en option : Support mural (Paysage : WM-L640V, Portrait : WM-P640V)

VESA 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 55VL5F

Écran :

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : Full HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Vie du panneau : 50000 h

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

RS-232C : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieur & extérieur

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Largeur du cadre (en bas) : 1,25 mm

Largeur du cadre (en haut) : 2,25 mm

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Puissance :

Consommation électrique typique : 130 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Système informatique :

Système informatique : Non

Poids et dimensions :

Largeur : 1213,4 mm

Profondeur : 93,1 mm

Hauteur : 684,2 mm

Poids : 23,2 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1337 mm

Profondeur du colis : 828 mm

Hauteur du colis : 239 mm

Poids du paquet : 30,5 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Détails techniques :

Certificats de durabilité : ENERGY STAR

Autres caractéristiques :

Classe d'efficacité énergétique (ancienne) : A