BOSE PRO Enceinte FS3 Satellites Surface Blanc - La Paire



DESCRIPTION

BOSE PROFESSIONAL FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites blanc

Les satellites Bose® FreeSpace® 3 à montage en surface sont des haut-parleurs haute performance à portée étendue conçus pour les applications installées de petite et moyenne taille nécessitant une haute fidélité et une reproduction étendue de la bande passante de la voix et de la musique.

Pour les applications intérieures uniquement.

Caractéristiques produit :

- Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 50 Hz 16 kHz (Système) 210 Hz 16 kHz (Satellites)
- Gamme de fréquences (-10 dB) : 40 Hz 20 kHz (Système) 170 Hz 20 kH z (Satellites)
- Dispersion : nominale 170° conique
- Système de gestion de puissance à long terme : 70/100 V: 200 W (800 W crête) /Système = Basse impédance: 100 W (400 W crête) /Satellites = 12W (48W crête)
- Sensibilité (SPL / 1 W 82 dB SPL (Système) /84 dB SPL (Satellites)
- SPL maximum Système = 93 dB (crête SPL de 99 dB dans une salle de 45 000 pi³, avec RT60 de 1 seconde, +/- 3 dB) /Satellites : 95 dB (crête SPL de 101 dB)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSE
Part number : 40143
Haut-parleurs :

Canaux de sortie audio : 2.0 canaux

Placement des écouteurs : Dessus de table/étagère à livres, Montage mural

Nombre de lecteurs : 1 Diamètre du haut-parleur : 6,4 cm

Audio:

Gamme de fréquence : 50 - 16000 Hz

Impédance : 5 Ohm Sensibilité : 82 dB

Représentation / réalisation :

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Polystyrène Adapté à une utilisation extérieure : Non

Certification : CE

Puissance:

Prises de transformateur : 25,50,100,200 W

Poids et dimensions :

Largeur: 77 mm
Profondeur: 102 mm
Hauteur: 77 mm
Poids: 800 g

Profondeur (support inclus): 149 mm

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 1,8 kg

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85182200