

# PHILIPS- Afficheur professionnel 55"

## 55BDL3650QE/00



### DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 55" 55BDL3650QE/00

Dotée de technologies écoénergétiques , la gamme QE est spécifiquement conçue pour minimiser la consommation électrique tout en maintenant des performances visuelles de haute qualité.

Vous pouvez désormais diffuser vos informations de manière percutante tout en réduisant votre empreinte énergétique.

Le point fort :

- Consomme > 50 % moins d'énergie que les modèles équivalents

- Taille de l'écran : 55"
- Utilisation : 18/7
- Résolution : 3840 x 2160
- Type de dalle : IPS
- Luminosité (cd/m²) : 300
- Installation : Portrait/paysage
- OS : Android 10
- Eco score : D
- Haut-parleurs : 2 x 10 W

Ports et connecteurs :

- HDMI/VGA/DP : 2/1/1

- VESA (mm) : 400 x 400
- Poids (Kg) : 17.2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 55BDL3650QE/00

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de panneau : IPS                                                     |
| Rétroéclairage LED : LED directe                                          |
| <b>Connectivité :</b>                                                     |
| Quantité de ports HDMI : 2                                                |
| Version HDMI : 2.0                                                        |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                                     |
| Utilité : Universel                                                       |
| Port DVI : Oui                                                            |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1                                           |
| Port USB : Oui                                                            |
| Nombre de ports USB : 4                                                   |
| Version USB : 2.0                                                         |
| Quantité de ports B de type USB 2:0 : 2                                   |
| Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2                 |
| <b>Design :</b>                                                           |
| Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique             |
| Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6»)                                      |
| Ethernet/LAN : Oui                                                        |
| Installation prise en charge : Intérieure                                 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                   |
| Wifi : Oui                                                                |
| Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels                                |
| Mise en page : horizontale/verticale                                      |
| Luminosité de l'écran : 350 cd/m²                                         |
| Type HD : 4K Ultra HD                                                     |
| Couleur du produit : Noir                                                 |
| Écran tactile : Non                                                       |
| Format d'image : 16:9                                                     |
| Temps de réponse : 8 ms                                                   |
| Taux de contraste : 1200:1                                                |
| Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1                               |
| Angle de vision horizontal : 178°                                         |
| Angle de vision vertical : 178°                                           |
| Nombre de couleurs affichées : 1,06 billions de couleurs                  |
| Forme d'écran : Plat                                                      |
| Pas de pixel : 0,2854 x 0,2854 mm                                         |
| Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm                                         |
| <b>Audio :</b>                                                            |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                              |
| Montage VESA : Oui                                                        |
| Norme VESA : 400 x 400 mm                                                 |
| Interface RS-232 : Oui                                                    |
| <b>Puissance :</b>                                                        |
| Consommation électrique typique : 70 W                                    |
| <b>Système informatique :</b>                                             |
| Système informatique : Non                                                |
| Intégré dans le processeur : Oui                                          |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                              |
| Consommation (max) : 120 W                                                |
| Port infrarouge : Oui                                                     |
| Système d'exploitation installé : Android 10                              |
| Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9 |
| Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, MPEG                          |

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG                                                                                                                        |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D                                                                                                                         |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                                                                      |
| Largeur d'affichage : 1241,8 mm                                                                                                                                   |
| Afficher profondeur : 63,6 mm                                                                                                                                     |
| Afficher hauteur : 712,6 mm                                                                                                                                       |
| Afficher le poids : 17,2 kg                                                                                                                                       |
| Tension d'entrée AC : 100 - 240 V                                                                                                                                 |
| Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz                                                                                                                                |
| Affichage à l'écran (OSD) : Oui                                                                                                                                   |
| Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc |
| Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui                                                                                                                          |
| Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)                                                                                                                 |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                                                                             |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                                                                                                                               |
| Nombre de haut-parleurs intégrés : 2                                                                                                                              |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,39 cm                                                                                                                               |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%                                                                                                              |
| Largeur du cadre (côté) : 1,39 cm                                                                                                                                 |
| <b>Caractéristiques :</b>                                                                                                                                         |
| Largeur des bords biseautés de la mosaïque : 1,5 cm                                                                                                               |
| Largeur du cadre (en haut) : 1,39 cm                                                                                                                              |
| Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C                                                                                                                     |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%                                                                                                                     |
| Puissance évaluée de RMS : 20 W                                                                                                                                   |
| Open Pluggable Specification (OPS) : Oui                                                                                                                          |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                                                                                                                   |
| Câbles inclus : Secteur, RS-232                                                                                                                                   |
| <b>Détails techniques :</b>                                                                                                                                       |
| Compliance certificats : BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI                                                                   |
| Mémoire interne : 3000 Mo                                                                                                                                         |
| Période de garantie : 3 année(s)                                                                                                                                  |
| Temps moyen entre pannes : 30000 h                                                                                                                                |