

Iiyama- Afficheur professionnel 92" LH9252UWS-B1AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : LH9252UWS-B1AG
Écran :
Type de panneau : VA
Connectivité :
Quantité de ports dentrée HDMI : 1
Quantité d’interface DisplayPorts : 1
Nombre de ports USB : 3
Design :
Conception du produit : En forme de kiosk
Taille de l’écran : 2,34 m (92»)
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
Wifi : Oui
Résolution de l’écran : 5120 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l’écran : 500 cd/m²
Format d’image : 21:9
Temps de réponse : 6,5 ms
Taux de contraste : 5000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Zone d’affichage active (l x h) : 2141,952 x 903,636 mm

Diagonale d'écran (cm) : 233 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Norme VESA : 800 x 600 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 201 W
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 8 Go
Capacité de stockage interne : 128 Go
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 13
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 2182 mm
Afficher profondeur : 85,2 mm
Afficher hauteur : 943,8 mm
Afficher le poids : 44 kg
Largeur : 2182 mm
Profondeur : 85,2 mm
Hauteur : 943,8 mm
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 44 kg
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Représentation / réalisation :
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : CAT, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Lituanien, LAT, Néerlandais, Polonais, Russe
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Emplacement du module OPS : Oui
Écran antireflet : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI, DisplayPort, RS-232
Données logistiques :
Produits par palette : 50 pièce(s)
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Certificats de durabilité : ErP
Commandes d'utilisateur : Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input

Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)

Emplacement OPS : 1
Entrée audio (prise mini jack) : Oui
Hauteur nette de palette : 114 cm
Largeur nette de palette : 2,38 m
Profondeur nette de palette : 12 cm

Autres caractéristiques :

Guide de démarrage rapide : Oui
Type d'alimentation d'énergie : Interne

Informations sur l'em