

Dexlan console LCD courte 19" VGA/USB/PS2 pour baie 600mm



DESCRIPTION

Installez un terminal d'administration VGA/USB/PS2 rackable 1U dans une baie 19" profondeur 600mm à 1000mm.

La console courte DEXLAN VGA/USB/PS2 est équipée d'un écran de type 16:9 d'une diagonale de 18.51 pouces et supporte les résolutions Full HD 1920 x 1080 pixels avec un balayage à 60Hz.

Elle intègre aussi un clavier Français AZERTY amovible et un dispositif de pointage tactile de type "Touchpad" remplaçable facilement par un clavier optionnel en QWERTY Allemand, Anglais ou Américain.

Cette console courte se raccorde directement sur aux ports un serveur avec le cordon combiné fourni ou sur les ports console VGA/USB/PS2 d'un switch KVM ou d'un prolongateur KVM.

Spécifications :

- Clavier AZERTY 99 Touches avec pavé numérique
 - Touchpad 2 boutons
 - Port USB à l'avant pour connecter une vraie souris USB
 - Résolution native de l'écran LCD technologie LED : 1366 x 768
 - Partie visible de l'écran : 409.8 x 230.4 mm
 - Prise DB37 Femelle combinant Ecran + Clavier + Touchpad pour cordon pieuvre fourni
 - Livré avec 1 câble pieuvre combo VGA/PS2/USB - longueur 1,80m
 - Alimentation : adaptateur secteur externe 100/230-12V 4Amp
 - Dimensions : P.462.6mm x L.435mm (19") x H.44.5mm(1U)
 - Livré avec kit d'installation pour un emplacement 1U d'une baie 19" profondeur 600 à 800mm
- Le kit de rails extensible de 480 à 780mm, livré avec cette console permet de la fixer sur les montants avant et arrière de baie de faible profondeur.
- Pour le montage dans une baie de profondeur 900 à 1000mm il est nécessaire d'utiliser les montants arrière optionnels ref 752056 (560 à 860 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DEXLAN

Part number : DX19SB1P