

LEGRAND MULTIPRISE 19" 1U 10 PRISES IEC C13 VERROUILLABLES



DESCRIPTION

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans les baies et coffrets 19"

La gamme se décompose en 2 familles principales :

- PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19")
- PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U)

PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19") :

Pour installation sur les montants de baies ou coffrets à entraxe de fixation 19" pour les PDUs 19". Bandeau hauteur 1U pour un encombrement limité. Guidage du cordon intégré. Fixation rapide sans vis. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant également une fixation verticale.

PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U) :

Pour installation verticale à l'arrière des baies afin de ne pas prendre de place dans l'espace 19". Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés avec 2 jeux de fixation métallique : boutonnières pour une fixation rapide sans vis, pattes standards à visser.

En fonction de leur équipement, les PDU respectent les normes en vigueur ci-dessous :

- Prises/fiches standard Franco/Belge : IEC/TR 60083
 - Connecteurs pour matériels électriques C13 et C19 : IEC 60320-2-2
 - Parafoudre basse tension : IEC 6164-11
 - Interrupteur : IEC 60058-1
 - Disjoncteur : IEC 60898-1
 - Disjoncteur différentiel : IEC 61008-1
 - Disjoncteur thermique : IEC 60730-2-9
 - Fiche industrielle : IEC 60309-1
 - Indice d'étanchéité : IP40 pour les standards Franco/Belge, IP20 pour les connecteurs pour appareils électriques (C13,C19)
 - Résistance aux chocs : IK07
-
- Nombre de phases : 1
 - Tension entrée : 230 V
 - Courant entrée : 16 A

- Puissance max : 3,7 KW
- Type de raccordement : bornier, capacité maximum 6 mm²
- Longueur du cordon : N/A
- Matière du cordon : N/A
- Section du cordon : N/A
- Type de fiche : N/A
- Maintien du cordon : serre câble + guidage
- Nombre et type de prises : 10x C13 à verrouillage sans outil
- Couleur du socle : noir
- Orientation des prises : 90°
- Nombre de circuit par phase : 1
- Identification des circuits (couleur) : N/A
- Fonctions additionnelles : N/A
- Type de bandeau : 1U aluminium
- Fixation (fournie) : équerre 19" réversible + fixation rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 646814
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 10 sortie(s) CA
Design :
Types de PDU : Basique
Type : Monophasé
Capacité du rack : 1U
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Montage : horizontale/verticale
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Types de sortie AC : Coupleur C13
Intensité (max): : 16 A
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Couleur du produit : Noir
Poids et dimensions :
Poids : 645 g
Puissance max : 3700 W
Caractéristiques :
Produits compatibles : Legrand LCS