

BOX CAMERA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNB-6001

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation (max) : 6,5 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6 W

Installation prise en charge : Intérieure

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : PTZ numérique

Standards réseau : IEEE 802.3af

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Audio :

Système audio : 2-voies

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Design :

Couleur du produit : Ivoire

Total des megapixels : 2 MP

Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726

Formats de compression visuels : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4

Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Sortie composante : 1

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Suivi automatique : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Poids et dimensions :

Largeur : 86 mm

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

Réduction du bruit : Oui

Entrée jack microphone : Oui

Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C

Profondeur : 131,1 mm

Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d

Anti-buée : Oui

Fonction de comptage des personnes : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Port USB : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Hauteur : 28 mm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Visualisation à distance : Oui

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Caméra :

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium

Ajustement de la qualité d'image : Contraste

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Stabilisateur d'image : Oui

Surimpression de légende textuelle : Oui

Détection audio : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Sécurité :

Alarme anti-sabotage active : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-TLS

Anti-scintillement : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Détection des visages

Type de notification d'alerte : E-mail

Poids : 245 g

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s