



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA	
Part number : XUB2293HSU-W7	
Multimédia :	
Nombre de haut-parleurs :	2
Puissance évaluée de RMS :	4 W
Écran :	
Taille de l'écran :	54,6 cm (21.5»)
Résolution de l'écran :	1920 x 1080 pixels
Type HD :	Full HD
Représentation / réalisation :	
AMD FreeSync :	Oui
Format d'image :	16:9
Technologie d'affichage :	LED
Type de panneau :	IPS
Écran tactile :	Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync :	Oui
Technologie sans scintillement :	Oui
Connectivité :	
Concentrateur USB intégré :	Oui
Technologie Low-Blue-Light :	Oui
Version du concentrateur USB :	2.0
Luminosité de l'écran (typique) :	300 cd/m ²
Temps de réponse :	1 ms
Nombre de ports amont :	1
Temps de réponse (MPRT) :	1 ms
Surface d'affichage :	Mat
Forme d'écran :	Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 2
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Blanc
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Pas de pixel : 0,249 x 0,249 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 110 kHz
Taille visualisable horizontale : 47,9 cm
Taille visualisable verticale : 26 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 54,5 cm
Appareil photo intégré : Non
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 492 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 478,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 3,9 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 492 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 620 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 209,5 mm
Profondeur du colis : 620 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 328,5 mm
Hauteur du colis : 395 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 5,3 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 15 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Consommation électrique typique : 17 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 10
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G