

TP-LINK Switch Gigabit Omada Access à 6 ports avec PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : SG2206MP
Design :
Grille de montage : Oui
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Nombre d'alimentations d'énergie : 1
Voltage d'entrée DC : 53.5 V
Courant d'entrée : 1.31 A
Caractéristiques de gestion :
Banc de commutateurs : L2
Empilable : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 5
Nombre de modules SFP installés : 1
Transmission des données :
Capacité de commutation : 12 Gbit/s
Consommation (max) : 73,7 W
Répertoire MAC : 8000 entrées
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP relay, DHCP server
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 4

Poids et dimensions :	
Largeur :	158 mm
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) :	30 W
Profondeur :	100,7 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) :	Oui
Hauteur :	25,4 mm
Trames géantes :	9
Réseau :	
Port mirroring (Mise en miroir des ports) :	Oui
Routage des entrées :	230
Filtrage IGMP :	Oui
Agrégation de lien :	Oui
Détection de liaison active :	Oui
Limitation du débit :	Oui
Protocles Spanning Tree (STP) :	Oui
Protection en boucle :	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) :	63 W
Support VLAN :	Oui
Mémoire cache de paquet :	4,1 Mo