

POLY STUDIO E70 caméra pour grandes salles de réunion



DESCRIPTION

La Poly Studio E70 est une caméra intelligente unique en son genre qui dynamise les grandes salles de réunion grâce à une vidéo de qualité époustouflante, des fonctionnalités audio de pointe et des analyses exceptionnelles. Les deux objectifs à capteurs 4K de 20 millions de pixels sont mis en valeur par la technologie Poly DirectorAI pour créer une expérience vidéo inégalée, idéale pour les environnements de travail hybrides.

La Poly Studio E70 garantit des transitions transparentes entre un objectif grand angle et un objectif à angle étroit dans les grandes salles de réunion. Tout le monde dans la pièce est visible de façon très nette.

La technologie Poly DirectorAI offre une expérience vidéo inégalée. C'est comme si vous aviez un metteur en scène dans la salle pour s'assurer que tout le monde est bien vu.

Caméra

- 2 lentilles
- -120-degree HFOV, 70-degree HFOV-140-degree DFOV, 78-degree DFOV
- Capteurs 20 Megapixel
- Camera avec une portée jusqu'à 7.62 m
- 7.3x digital zoom
- UHD 2160p (4K) en résolution de caméras
- Fonction automatic group framing
- Fonction Automatic speaker framing
- Fonction de comptage des participants
- Fonction de mesure de la qualité de l'air

Certifiée Teams

Connexion par USB-C

Alimentation par PoE uniquement

Fixation murale (support fourni)

Pour les très grandes salles de réunions (à partir de 20 personnes), 2 caméras E70 sont recommandées. Par exemple 2 x E70 sur un G7500 ou 1 E70 additionnel sur un Studio X70.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP
Part number : 842F8AA
Caméra :
Type d'appareil photo : Double caméra
Mégapixel : 20 MP
Mégapixels de la seconde caméra : 20 MP
Zoom numérique : 10x
Angle de champ de vision (FOV) de la seconde caméra : 140°
Point de vue angle (FOV) : 120°
Vidéo :
Type HD : 4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels
Design :
Couleur du produit : Blanc
Type de montage : Sur pied/Monté au mur
Connectivité :
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 1
Connecteur USB Type-C : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Voltage d'entrée DC : 12 V
Courant d'entrée : 1.2 A
Alimentation par Ethernet (PoE) : 56 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 15 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3af
Représentation / réalisation :
Cadrage automatique : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45), USB
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85258900
Kit de montage : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 321 mm
Profondeur : 89,1 mm
Hauteur : 102 mm
Poids : 907 g