

NETGEAR GS316P Switch non manageable 16p Gigabit PoE+ 115W



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NETGEAR
Part number : GS316P-100EUS
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Qualité de service (QoS) : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation : DC-in jack
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Full duplex : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 32 Gbit/s
Répertoire MAC : 4000 entrées
Latence (1 Gbps) : 3,7 µs
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 9216
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) : 1448000 pps
Mémoire cache de paquet : 1 Mo
Design :
Grille de montage : Non
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal

Voyants : Oui
Montage mural : Oui
Représentation / réalisation :
Temps moyen entre pannes : 2362192 h
Puissance :
Voltage d'entrée DC : 54 V
Courant d'entrée : 2.4 A
Consommation (max) : 127,9 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 16
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Dissipation thermique : 437,42 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 286 mm
Profondeur : 102 mm
Hauteur : 27 mm
Poids : 880 g
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990