

HANWHA- Caméra PTRZ antivandale IR intégré- 8 Mps XNV-9083RZ



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra PTRZ antivandale IR intégré- 8 Mps XNV-9083RZ

Caractéristiques techniques :

- Résolution : 3840 x 2160
- Objectif : varifocal motorisé 4,4 ~ 9,3 mm (2,1x)
- Réglage à distance de l'objectif avec PTRZ
- Capteur : CMOS 1/1.8"
- CODEC : H.265 / H.264 et MJPEG
- Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- Sensibilité : 0.04 Lux (couleur) et 0 Lux (LED IR allumée)
- IR intégré
- Portée des LED : jusqu'à 15 mètres
- Jour & Nuit (ICR), extrêmeWDR (120 dB)
- Événements analytiques basés sur le moteur IA : Détection d'objets (personnes/visages/véhicules/plaques d'immatriculation), ligne/zone virtuelle, entrée/sortie, flânerie
- Détection audio, classification sonore, détection de chocs, apparaître/disparaître
- Alimentation: PoE +
- Protections : IP66/IP67/IP6K9K/NEMA4X/IK10+
- Coloris : Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNV-9083RZ

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 15,6 W
Consommation (max) : 20 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 22,5 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Caméra :
Illumination minimum : 0 lux
Distance de vision nocturne : 30 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Type de LED : IR
Total des megapixels : 4 MP
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Nombre de lentilles : 1
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 180 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 180 mm
Mémoire interne : 4000 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Hauteur : 125 mm
Diamètre : 18 cm
Mode Jour/Nuit : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 112°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 58°
Longueur focale : 4.4 - 9.3 mm
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 137.5°
Angle d'inclinaison : -45 - 75°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 360°
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Poids : 1,9 kg