

HANWHA- Caméra multidirectionnelle PNM-C16083RQZ



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra multidirectionnelle PNM-C16083RQZ

La caméra idéale pour un usage pour la surveillance de grandes surfaces comme les parkings, entrepôts, campus universitaires, ou environnements urbains.

Les points forts du produit :

- Installation flexible
- Haute qualité d'image
- Maintenance simplifiée
- Modèle : PNM-C16083RQZ
- Type : Caméra multi capteurs
- Nombre de capteurs : 4 (Résolution 4MP par capteur)
- Objectif : Motorisé à focale variable pour un ajustement à distance
- Angle de vue : 360° (panoramique)
- Compression vidéo : H.264, H.265, MJPEG
- Détection de mouvement : oui avec alertes
- IR intégré : oui
- Distance des LEDs : Portée jusqu'à 20m avec PoE++ ou jusqu'à 15m avec PoE+
- Audio : Audio bidirectionnel (avec module d'extension SPM-4210)
- Protections : IP66/ IK10/ NEMA4X
- Alimentation POE++/POE+ : Oui/oui
- Vision nocturne possible : oui
- Détection de flou, sabotage, ligne virtuelle, détection d'objets (personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)
- Fonctionnalité PTZ : Panoramique, inclinaison, rotation et zoom (PTRZ)
- Surveillance optimisée pour les couloirs et espaces étroits
- Couverture à 360°
- Possibilités de contrôler à distance tous les paramètres via l'interface utilisateur

Autres caractéristiques du produit :

- Poids du produit : env 3Kg

- NB : Boîtier de montage et accessoires de fixation inclus.
- Module audio bidirectionnel SPM-4210 (optionnel)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : PNM-C16083RQZ
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique : 22 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 22 W
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2592 x 1520 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Contrôle PTZ : Oui
Zoom optique : 3,2x
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Caméra :
Illumination minimum : 0,01 lux
Distance de vision nocturne : 20 m
Taille maximale de la carte mémoire : 1 To
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Caractéristiques de gestion :
Géré sur le Cloud : Oui
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)
Type de LED : IR
Total des megapixels : 4 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1520
Nombre d'images par seconde : 30 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 55 °C

Réduction du bruit : Oui

Mémoire flash : 8000 Mo

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Anti-buée : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 100%

Poids et dimensions :

Hauteur : 145,9 mm

Diamètre : 31,3 cm

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Angle de rotation : 90°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 93 - 29°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 53 - 17°

Longueur focale : 3.2 - 10.2 mm

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 111 - 34°

Angle d'inclinaison : 30 - 90°

Panoramique : 0 - 360°

Mise au point : Motorisée

Nombre d'utilisateurs : 10 utilisateur(s)

Gamme dynamique : 120 dB

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Extérieure, Manuel

Type de capteur : CMOS

Distance de détection (large) : 49,2 m

Distance de détection (télé) : 200,5 m

Distance de reconnaissance (large) : 9,8 m

Distance de reconnaissance (télé) : 40,1 m

Distance d'identification (large) : 4,9 m

Distance d'identification (télé) : 20 m

Distance d'observation (large) : 19,7 m

Distance d'observation (télé) : 80,2 m

Distance minimale de mise au point : 1,2 m

Longueur d'onde infrarouge : 850 nm

Compensation de luminosité : Oui

Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Audio :

Détection audio : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

&e