


AT-X530 - Switches manag./empil. L3 Multigigabit, 48 ports PoE+, 4 upl. SFP+ 10G



DESCRIPTION

Switches manageables et empilables niveau 3 Gigabit Ethernet

- 24 ou 48 ports 10/100/1000Base-TX
- 4 ou 8 ports Multigabit 100/1000/2.5/5Gbase-TX
- 4 emplacements SFP+ pour modules 1/10Gbase-X
- Double alimentation 230 VAC pour la redondance
- Option "Mixed Stacking" avec série x530L par ajout de licence
- Rackable 19"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-X530-52GTXM-50

Design :

Grille de montage : Oui

Réseau :

Soutien 10G : Oui

Caractéristiques de gestion :

Type de commutateur : Géré

Puissance :

Bloc d'alimentation inclus : Oui

Banc de commutateurs : L3

Empilable : Oui

Connectivité :

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 40

Caractéristiques de multidiffusion :

Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 240 Gbit/s
Couleur du produit : Gris
Consommation (max) : 85 W
Taux de transfert : 179 Mpps
Répertoire MAC : 16000 entrées
Quantités d'emplacements de module SFP+ : 4
Latence (10-100 Mbps) : 7,42 µs
Poids et dimensions :
Largeur : 441 mm
Latence (1 Gbps) : 4,1 µs
Latence (10 Gbps) : 1,68 µs
Profondeur : 323 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 44 mm
Trames géantes : 10000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Représentation / réalisation :
Type de mémoire : DDR3-SDRAM
Mémoire interne : 1024 Mo
Mémoire flash : 256 Mo
Configuration des paramètres de localisation (CLI) : Oui
Agrégation de lien : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Poids : 5,3 kg
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 1,5 Mo
Nombre de VLANs : 4094
Conditions environnementales :
Dissipation thermique : 290 BTU/h
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 563 mm
Profondeur du colis : 534 mm
Hauteur du colis : 128 mm
Poids du paquet : 7,3 kg