

# EATON Onduleur Ellipse PRO IEC - 850 VA - 510 W - 4 sorties - Rack - 2U



## DESCRIPTION

ATTENTION : Garantie valable uniquement en France Métropolitaine

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : EATON                                                               |
| Part number : ELP850IEC                                                      |
| Caractéristiques :                                                           |
| Topologie UPS : Interactivité de ligne                                       |
| Capacité de la puissance de sortie : 0,85 kVA                                |
| Puissance de sortie : 510 W                                                  |
| Tension de voltage à l'entrée (min) : 150 V                                  |
| Tension de voltage à l'entrée (max) : 285 V                                  |
| Fréquence d'entrée : 50/60 Hz                                                |
| Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V                                 |
| Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V                                 |
| Fréquence de sortie : 50 Hz                                                  |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Oui                       |
| Protection contre les surtensions : Oui                                      |
| Fonctions de protection de surtensions : Télécopie, Modem, Réseau, téléphone |
| Connectivité :                                                               |
| Types de sortie AC : Coupleur C13                                            |
| Prise mâle : Coupleur C14                                                    |
| Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA                                  |
| Quantité de Ports USB 2:0 : 1                                                |
| Ports (RJ11) du modem : 1                                                    |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                      |
| Batterie :                                                                   |
| Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)                               |
| Temps de secours type à demi de charge : 9 min                               |
| Batterie échangeable à chaud : Non                                           |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Test de batterie automatique : Oui                 |
| Démarrage à froid : Oui                            |
| <b>Design :</b>                                    |
| Format : Tower                                     |
| Capacité du rack : 2U                              |
| Couleur du produit : Noir                          |
| Type d'écran : LCD                                 |
| Voyants : Oui                                      |
| Sécurité : IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE |
| <b>Détails techniques :</b>                        |
| Code du système harmonisé : 85078000               |
| <b>Poids et dimensions :</b>                       |
| Largeur : 82 mm                                    |
| Profondeur : 285 mm                                |
| Hauteur : 260 mm                                   |
| Poids : 7,3 kg                                     |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                   |
| Tension nominale à l'entrée : 230 V                |