

SP10 Multimode - Modules SFP+ 10 Gigabit multimode 850nm, 40 à 85 LC duplex



DESCRIPTION

Modules SFP+ 10 Gigabit Ethernet multimode 850nm, connecteur LC duplex, 300 mètres, extractibles à chaud. Répondent aux normes SFF-8431 & SFF-8472. Fonctionnalité DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-SP10SR/I
Représentation / réalisation :
Type d'émetteur-récepteur SFP : Fibre optique
Débit de transfert des données maximum : 10300 Mbit/s
Type d'interface : SFP+
Compatible fibre multimodules (FMM) : Oui
Connecteur de fibre optique : LC
Standard émetteur/récepteur SFP : SR
Distance de transfert maximale : 300 m
Longueur d'onde : 850 nm
Pouvoir Tx (min) : -5 dBmW
Pouvoir Tx (max) : -1 dBmW
Caractéristiques :
Couleur du produit : Métallique
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 85 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 85%
Puissance :
Consommation électrique typique : 1 W
Surveillance de diagnostics numériques (DDM) : Oui
Certificat :

Certificats de conformité : RoHS

Autres caractéristiques :

Sensibilité RX : -9,9 dB