

DAHUA- Switch 8 ports PoE 1Gbps budget 110 W - DH-CS4010-8GT



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY	
Part number : DH-CS4010-8GT-110	
Design :	
Grille de montage :	Non
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G :	Non
Puissance :	
Source d'alimentation :	DC/PoE
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Bloc d'alimentation inclus :	Oui
Alimentation redondante (RPS) :	Oui
Voltage d'entrée DC :	54 V
Courant d'entrée :	2.22 A
Banc de commutateurs :	L2
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	10
Certificat :	
Certificats de conformité :	CE
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) :	10
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	20 Gbit/s

Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Consommation (max) : 110 W
Taux de transfert : 4,17 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Oui
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 190 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 106 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 30 mm
Trames géantes : 15000
Qualité de service (QoS) : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Poids : 550 g
Durabilité :
Conformité à la durabilité : Oui
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 0,5 Mo
Fonctions LAN virtuelles : Port-based VLAN
Nombre de VLANs : 32
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 256 mm
Profondeur du colis : 244 mm
Hauteur du colis : 87 mm
Poids du paquet : 1,3 kg