

Eaton 5SC 750 120V



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5SC750
Caractéristiques :
Capacité de la puissance de sortie : 0,75 kVA
Puissance de sortie : 525 W
Forme d'onde : Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) : 96 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 144 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Efficacité : 94%
Niveau sonore : 55 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : NEMA 515R
Prise mâle : NEMA 5-15P
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet : 5 min
Temps de secours type à demi de charge : 13 min
Démarrage à froid : Oui
Design :
Format : Tower
Longueur de câble : 1,8 m
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD

Voyants : Oui
Sécurité : CE/cULus/NOM
Certification : IEC 62040-2:2006 Cat C2 / CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 35 °C
Température hors fonctionnement : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Poids et dimensions :
Largeur : 150 mm
Profondeur : 340 mm
Hauteur : 209 mm
Poids : 10,5 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85078000
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 120 V
Tension nominale de sortie : 120 V