IIYAMA- Ecran bureautique PROLITE 19" B1980D-B1

DESCRIPTION

IIYAMA- Ecran bureautique PROLITE 19" B1980D-B1

Le Prolite B1980D 19" conçu pour les entreprises est un impressionnant moniteur rétroéclairé par LED avec un support réglable en hauteur.

Plus produit :

• Idéal pour une large gamme d'applications professionnelles

Fonctions de correction sRGB et gamma permettent de régler avec précision même les plus fines nuances de couleur

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Ecran :
• Taille : 19"
• Résolution : 1280 x 1024
• Ratio d'aspect : 5:4
• Luminosité : 250 cd/m²
• Contraste : 1000:1
• Couleur : noir

Ports et connecteurs :
• VGA et DVI x1
• HDCP

Accessoires inclus :
• Cable d'alimentation, DVI
• Guide de démarrage et guide de sécurité

Dimensions et poids :
• L x H x P : 411 x 421.5 x 210 mm

- Poids (Kg) 4.9 kg
- VESA : 100 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : B1980D-B1
Écran :
Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)
Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels
Type HD : SXGA
Format d'image : 5:4
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : TN
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 5 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Taux de contraste : 1000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 12000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 170°
Angle de vision vertical : 160°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm
Domaine de numérisation horizontale : 24 - 80 kHz
Taille visualisable horizontale : 37,6 cm
Taille visualisable verticale : 30,1 cm
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Non
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Couleurs pieds : Noir
Certification : CE, TÜV-GS, RoHS, ErP, ENERGY STAR, WEEE, REACH, UKCA
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Port DVI : Oui
HDMI : Non
HDCP : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 13 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 22°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 10
Puissance :
Consommation électrique typique : 16 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Contenu de l'emballage :
Support inclus : Oui
Câbles inclus : Secteur, DVI
Guide de démarrage rapide : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 411 mm
Profondeur (support inclus) : 210 mm
Hauteur (support inclus) : 421,5 mm
Poids (avec support) : 4,9 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 173 mm
Profondeur du colis : 437 mm
Hauteur du colis : 677 mm
Poids du paquet : 6,7 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85285210