

Camera 6MP 30 IPS ",8-8,4 mm IP66 IK10 WDR IR 40 m



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNV-8082R

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Suivi automatique : Oui

Points préréglés : Oui

Fonction de comptage des personnes : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Visualisation à distance : Oui

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Nombre de langues : 17

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67, IP69K

Code IK : IK10+

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,05 lux
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 114°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 62°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 133°
Angle d'inclinaison : -45 - 85°
Panoramique : 0 - 360°
Retournement automatique : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 3x
Mise au point : Motorisée
Distance de détection (large) : 49,9 m
Distance de détection (télé) : 209,9 m
Distance de reconnaissance (large) : 10 m
Distance de reconnaissance (télé) : 42 m
Distance d'identification (large) : 5 m
Distance d'identification (télé) : 21 m
Distance d'observation (large) : 19,9 m
Distance d'observation (télé) : 83,9 m
Distance minimale de mise au point : 0,7 m
Longueur focale : 2.8 - 8.4 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 40 m
Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 3328 x 1872 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1920, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 -law, G.726
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Détection audio : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

&em