

ENGЕНИUS EWS72928-FIT FitSwitch 24 GIGABIT PoE+ 185W & 2 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	ENGЕНИUS
Part number :	EWS7928P-FIT
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Banc de commutateurs :	L2/L3
Qualité de service (QoS) :	Oui
Gestion basée sur le web :	Oui
Inspection ARP :	Oui
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés :	4
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port mirroring (Mise en miroir des ports) :	Oui
Agrégation de lien :	Oui
Contrôle Broadcast storm :	Oui
Protocles Spanning Tree (STP) :	Non
Support VLAN :	Oui
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	56 Gbit/s
Répertoire MAC :	8000 entrées
Route statique :	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames) :	Oui
Trames géantes :	9000
Sécurité :	
Fonctions DHCP :	DHCP snooping, DHCP relay

Filtrage IGMP : Oui
Protection en boucle : Oui
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Protocoles :
Protocoles de gestion : SNTP
Design :
Couleur du produit : Gris
Puissance :
Source d'alimentation : PoE
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 240 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 260 mm
Hauteur : 44 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 532 mm
Profondeur du colis : 346 mm
Hauteur du colis : 101 mm