

IYAMA- Afficheur professionnel 32" LH3241S-B2



DESCRIPTION

IYAMA- Afficheur professionnel 32" LH3241S-B2

Les points forts :

- Excellente visibilité sous tous les angles
- Lecteur multimédia intégré

- Modèle : LH3241S-B2
- Taille : 32"
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 350 cd/m²
- Type de dalle : IPS
- Format : 16 :9
- Contraste : 1200 :1
- Utilisation : 24/7
- Temps de réponse : 8ms
- Orientation : paysage/portrait

Ports et connecteurs

- VGA x1/ HDMI x3/ Ports USB x1

- VESA : 200 x 200 mm

- Poids (Kg) : 5.1

Code EAN : 4948570123506

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : LH3241S-B2

Écran :

Type de panneau : IPS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port DVI : Non

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Design :

Conception du produit : En forme de kiosk

Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Wifi : Non

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Type HD : Full HD

Couleur du produit : Noir

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Sortie haut-parleur : 1

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,364 x 0,364 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 698,4 x 392,9 mm

Diagonale d'écran (cm) : 80 cm

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 200 x 200 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 39 W

Système informatique :

Système informatique : Non

Intégré dans le processeur : Non

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 39 kWh

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 725,5 mm

Commande (IR) entrée : 1

Afficher profondeur : 54 mm

Afficher hauteur : 422 mm

Afficher le poids : 5,1 kg

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe

Nombre de langues OSD : 8

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Largeur du cadre (en bas) : 1,5 cm

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : -20 - 60%

Largeur du cadre (côté) : 1,48 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,48 cm

Couleur du cadre : black, glossy

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz

Taux de diffusion : 1%

Puissance évaluée de RMS : 20 W

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232

Temps moyen entre pannes : 50000 h

Plage defficacité énergétique : A à G

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 824 mm

Profondeur du colis : 119 mm

Hauteur du colis : 554 mm