

YEALINK CP965-TEAMS Conférencier SIP écran 5" PoE



DESCRIPTION

YEALINK CP965-TEAMS Téléphone IP Conférencier Certifié Microsoft Teams

Conçu pour les salles de conférence de moyenne et grande taille, il est basé sur le système Android 9.0, il s'agit d'un téléphone de conférence HD phare avec de puissantes fonctionnalités de conférence vocale et un fonctionnement de contrôle facile.

Plus produit

- Écran multi-tactile de 5 pouces avec une résolution de 720x1280
- Audio HD optimal, technologie full duplex
- Technologie anti-bruit Yealink
- Prise de voix de 6 mètres et 360 degrés
- Réseau intégré de 12 microphones pour la prise de voix
- Réseau intégré à 1 microphone pour la suppression du bruit
- Alimentation par Ethernet PoE
- Conférence téléphonique à 10
- Réunion UC hybride
- Wi-Fi intégré (2,4 GHz/5 GHz, 802.11a/b/g/n)

Le CP965-Teams adopte un design business et introverti qui s'accorde parfaitement au style calme de la salle de conférence, mais aussi un tissu acoustique, insensible à tout déversement accidentel de liquide.

Son écran LCD résistant aux empreintes digitales avec une page d'interaction claire de l'interface utilisateur permet à tout le monde de contrôler facilement la réunion.

Le Yealink CP965-Teams dispose de 13 microphones intégrés, vous offrant une expérience de conférence téléphonique claire et naturelle.

Connecter le CP965 à votre smartphone, via Bluetooth ou USB pour obtenir une variété de modes de réunion hybrides UC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : YEALINK

Part number : 1304008

Caractéristiques :

Type de produit : Téléphone de téléconférence IP
Type de commande : Boutons, Tactile
Couleur du produit : Noir, Argent
Écran intégré : Oui
Taille de l'écran : 12,7 cm (5»)
Résolution de l'écran : 720 x 1280 pixels
Écran tactile : Oui
Système audio, plein duplex : Oui
Codecs vocaux : G.722, G.729, AGC, G.729A, PCMA, AJB, G.722.1C, PLC, G.723, Soie, VAD, G.726, iLBC, CNG, OPUS
Nombre de microphones pris en charge (max) : 2
Nombre de réseaux de microphones : 3
Annulation de l'écho : Oui
Réduction du bruit : Oui
Gamme de captage micro : 6 m
Désactivation du microphone : Oui
Quantité de voies de conférence téléphonique : 5
Wifi : Oui
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth : Oui
Modèle du Bluetooth : 4.0
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4/IPv6, SNMP, UDP/TCP/DNS-SRV
Algorithme de sécurité soutenu : AES, HTTPS, MD5, SSL/TLS
Méthode d'authentification : Digest
Qualité de service (QoS) : Oui
Nombre de comptes VoIP : 1
Possibilité de conférence téléphonique : Oui
Appel direct : Y
Appel d'urgence : Oui
Renvoi d'appel : Oui
Appel anonyme : Oui
Appel anonyme rejeté : Oui
Enregistrement d'appel : Oui
Mise en attente : Oui
Appel en attente : Oui
Capacité du répertoire : 1000 entrées
Historique d'appels : Oui
Rappel : Oui
Transfert d'appel : Oui
Commande de volume : Oui
Fonction BLF (Busy Lamp Field) : Oui
Port de câble antivol : Oui
Haut-parleurs intégrés : Oui
Puissance de haut-parleur : 10 W
Diamètre de l'enceinte : 5,6 cm
Produits compatibles : Microsoft Teams
Certification : CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC

Gestion d'appel :

Plan de numérotation local : Oui

Liste noire : Oui

Connectivité :

RJ-45 Nombre de ports : 1

Port USB : Oui

Version USB : 2.0

Connecteur USB : Micro-USB B, USB Type-A

Nombre de ports USB : 3

Quantités de ports d'entrée audio : 2

Quantités de ports de sortie audio : 1

Puissance :

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,18 W

Conditions environnementales :

Température hors fonctionnement : -10 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 338 mm

Profondeur : 338 mm

Hauteur : 74 mm

Largeur du colis : 392 mm

Profondeur du colis : 405 mm

Hauteur du colis : 141 mm

Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui

Câbles inclus : LAN (RJ-45)

Données logistiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 421 mm

Largeur du casier principal (externe) : 401 mm

Longueur du casier principal (externe) : 589 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 8,4 kg

Poids net du carton principal : 5,6 kg

Produit par casier principal (externe) : 4 pièce(s)