

BARRE VISIO TOUT EN UN POLY STUDIO X50 avec TC8



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 83Z47AA#ABB

Représentation / réalisation :

Nombre de personnes : 10 personne(s)

Bluetooth : Oui

Modèle du Bluetooth : 5.0

Couleur du produit : Noir

Type de produit : Barre de collaboration vidéo

Montage mural : Oui

Vidéo :

Type HD : 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels

Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p, 2160p

Résolutions graphiques prises en charge : 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

Cadence maximale : 60 ips

Format vidéo pris en charge : H.239, H.264, H.265

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Codecs vocaux : G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.728, G.729A

Formats audio pris en charge : AAC-LD

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-C

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Entrée ligne : Oui

Sortie ligne : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Wifi : Oui

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, SSL/TLS

Caméra :

Zoom numérique : 5x

Point de vue angle (FOV) : 120°

Nombre de pré-réglage de caméras : 2

Écran :

Écran : LCD

Taille de l'écran : 20,3 cm (8»)

Résolution de l'écran : 1280 x 800 pixels

Écran tactile : Oui

Système informatique :

Applications soutenues : Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral, StarLeaf

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176990

Conditions environnementales :

Dissipation thermique : 65 BTU/h

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 15 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Puissance :

Tension d'entrée AC : 120 - 230 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Poids et dimensions :

Largeur : 762 mm

Profondeur : 102 mm

Hauteur : 102 mm

Poids : 2,54 kg