

HANWHA- Haut-parleur à pavillon SPA-H100B - Noir



DESCRIPTION

- Produit

Type Haut-parleur de klaxon IP

- Amplificateur

Description Construit en 10W Class D

Réseau

Ethernet 10/100 Base-T

- Mémoire

Mémoire interne 1 Go

Mémoire externe (Micro SD) SDHC jusqu'à 32 Go (SANDISK)

- Contact

Contactez Input. Contact sec Un canal

Sortie de contact. Contact sec (NO) Un canal

- Généralités

Température de fonctionnement -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) (Démarrage à froid : -35°C/ -31°F)

Humidité de fonctionnement 10 ~ 85% HR (sans condensation)

Code IP IP66

Poids 3.7Kg

Taille 241(L) x 155(H) x 307(P)mm

Couleur Noir/Blanc

Certificat CEM : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003

Sécurité : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1

- Pouvoir

Poe PoE (IEEE 802.3 af type 1 classe 3)

PoE+ PoE+ (IEEE 802.3 à type 2 classe 4)

- MIC intégré

Sensibilité d'entrée Sonomètre
Réponse en fréquence Sonomètre

- Audio

Format audio pris en charge WAV, MP3 en mono / stéréo de 64 kbps à 320 kbps.

Taux d'échantillonnage de 16 kHz à 48 kHz

- Orateur

Composant Haut-parleur Pilote HF 1 ». Type de dôme

Niveau de pression acoustique (PoE) max. 121 dB

Niveau de pression acoustique max. (PoE+) 124 dB

Gamme de fréquences (-10dB) 650Hz ~ 5.3kHz

Sensibilité (1Watt) 111 dB

Modèle de couverture (HxV) : 130° X 160°(1kHz) / 30° X 50°(4kHz)

- Protocole réseau

Sécurité Protection par mot de passe : admin,setup,user,guest

(sha-2, authentification Digest, journal d'accès utilisateur)

Authentification Digest, journal d'accès utilisateur

Protocoles pris en charge IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

- Intégration de systèmes

API (interface de programmation d'application) SUNAPI

Contrôle dynamique de sonorisation multi-sources Multi-source jusqu'à 48 (Multicast) (Audio 24CH + Mic 24CH)Jusqu'à 256 Zone

Control (Multicast)

Jusqu'à 20 Zone Control (Unicast)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : SPA-H100B

Caractéristiques :

Placement des écouteurs : Plafonnier, Montage mural

Nombre de lecteurs : 1

Amplificateur intégré : Oui

Température d'opération : -40 - 55 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 85%

Audio :

Sensibilité : 111 dB

Gamme de fréquence : 650 - 5300 Hz

Classe de l'amplificateur : D

Amplifier la puissance de sortie : 10 W

Design :

Couleur du produit : Noir

Crochet : Oui

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Connectivité :

Cartes mémoire compatibles : SDHC

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Poids et dimensions :

Largeur : 241 mm
Profondeur : 307 mm
Hauteur : 155 mm
Poids : 3,7 kg
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Quantité : 1 pièce(s)