

Iiyama- Ecran bureautique 24" XB2493HSU-B1



DESCRIPTION

Moniteur IPS 24" écoresponsable avec pied ergonomique pour les espaces de travail modernes

Le ProLite XB2493HSU est idéal si vous recherchez un moniteur compact et performant, parfaitement adapté à un espace de travail multi-écrans. Son design à bords ultra-fins sur les quatre côtés offre un bureau épuré et moderne, ainsi qu'une continuité visuelle optimale entre les écrans.

La dalle IPS garantit une image nette, des couleurs éclatantes et de larges angles de vision, tandis que le taux de rafraîchissement de 120Hz assure une fluidité et une réactivité remarquables. Les technologies Flicker-Free et de réduction de la lumière bleue contribuent à préserver le confort visuel, même lors d'une utilisation prolongée.

Le pied ergonomique entièrement réglable favorise une posture confortable et une meilleure concentration, avec un réglage en hauteur de 15cm ainsi que des fonctions d'inclinaison, de rotation et de pivot pour adapter facilement l'écran à vos besoins.

Des haut-parleurs intégrés, un hub USB à deux ports, des entrées HDMI et DisplayPort, ainsi qu'une prise casque permettent de garder un espace de travail simple et parfaitement connecté. Enregistré EPEAT, conforme à la norme TCO10 et classé C sur l'étiquette énergétique, ce moniteur constitue un choix durable et responsable, à la hauteur de vos exigences professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XB2493HSU-B1

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Écran :

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8")

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Temps de réponse : 1 ms
Nombre de ports amont : 2
Nombre de ports en aval : 2
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 539 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 221,5 mm
Hauteur (support inclus) : 497 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 5 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 539 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 685 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 209,5 mm
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 374 mm
Hauteur du colis : 395 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 6,8 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Consommation électrique typique : 12 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 12 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 250 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,5 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité :