

# Aten CE770 prolongateur VGA/USB/AUDIO/RS232 sur CAT5 300M



## DESCRIPTION

L'extendeur ATEN CE770 est un kit de boîtier permettant de déporter une console USB (Clavier + écran + souris) jusqu'à une distance de 300m avec un câble RJ45 Cat 5e STP avec une résolution graphique de maximum de 1920x1200 pixels.

Il permet d'utiliser un PC ou un switch KVM à distance et supporte également l'Audio et le RS-232.

### Spécifications

intègre la fonction Deskew, Synchronisation automatique du signal RGB pour compenser les déperditions issue des grandes distances.

- Distance de liaison maximale 150m
- Résolution vidéo 1920x1200(150m) - 1280x1024(300m)
- Port dual console sur le boîtier émetteur
- Port RS232 pour connecter une douchette ou autres
- Connexion de serveurs et consoles USB
- Fonctionnement Plug & Play
- Supporte le mode DDC, DDC2A, DCC2B pour la console locale
- Compatible avec les moniteurs VGA, SVGA et Multisync
- Compatible tout OS
- Températures de fonctionnement 0-50°C

### Spécifications techniques émetteur :

- Port console : 2x USB Type A / 1 VGA en HD15 F
- Port UC : 2 x USB / 1 x VGA HD15 M / 2 x Audio Jack 3.5
- Port RS232: 1 x DB9 femelle
- Vers récepteur : 1 RJ45 STP

### Spécifications techniques récepteur :

- Connexion console : 2x USB Type A / 1 VGA HD15 F
- Connexion UC : 2 x USB / 1 VGA HD15 M / 2 x Audio Jack 3.5
- Connexion RS232: 1 x DB9 mâle
- Vers émetteur : 1 RJ45 STP
- Dimensions boîtiers : 200 x 80 x 25mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CE770-AT-G

**Caractéristiques :**

Type : Émetteur et récepteur

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de transfert maximale : 300 m

Types de câbles soutenus : Cat5

Grille de montage : Oui

Résolution (numérique maximum) : 1920 x 1200 pixels

Résolutions prises en charge : 1920 x 1200, 1280 x 1024

Couleur du produit : Noir

Matériel : Aluminium, Métal

Voyants : Liaison, Énergie

**Émetteur :**

Type de port vidéo de l'émetteur : VGA

Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB

Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1

**Récepteur :**

Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1

Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB

Type de port vidéo local du récepteur : VGA

**Puissance :**

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5.3 V

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

**Poids et dimensions :**

Largeur du transmetteur : 20,2 cm

Profondeur du transmetteur : 8,64 cm

Hauteur du transmetteur : 2,5 cm

Poids du transmetteur : 490 g

Largeur du récepteur : 20,2 cm

Profondeur du récepteur : 8,64 cm

Hauteur du récepteur : 2,5 cm

Poids du récepteur : 490 g

**Contenu de l'emballage :**

Manuel d'utilisation : Oui

Guide d'installation rapide : Oui

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 98 mm

Profondeur du colis : 325 mm

Hauteur du colis : 210 mm

Poids du paquet : 1,85 kg

**Détails techniques :**

Code du système harmonisé : 84733080

Poids : 1,8 kg

**Données logistiques :**

Poids net du carton principal : 9 kg

Largeur du casier principal (externe) : 342 mm

Longueur du casier principal (externe) : 512 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 10,1 kg

Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)