

# EATON Onduleur 9PX HotSwap - 5400 W - 6000 VA - 11 sorties



## DESCRIPTION

ATTENTION : Garantie valable uniquement en France Métropolitaine

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : 9PX6KIRTN

### Caractéristiques :

Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)

Capacité de la puissance de sortie : 6 kVA

Puissance de sortie : 5400 W

Forme d'onde : Sinusoïde pur

Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V

Fréquence d'entrée : 40/70 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Nombre de phases d'entrée : 1

Efficacité : 94%

Facteur de puissance : 0,9

Facteur de crête : 3:1

Tension de sortie THD : 2%

Courant d'entrée THD : 5%

Niveau sonore : 45 dB

### Connectivité :

Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19, Terminal

Prise mâle : Terminal

Nombre de prises en sortie : 11 sortie(s) CA

Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port RS-232 : 1                                                                                                              |
| <b>Batterie :</b>                                                                                                            |
| Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)                                                                               |
| Temps de secours type à demi de charge : 11 min                                                                              |
| Batterie échangeable à chaud : Oui                                                                                           |
| Test de batterie automatique : Oui                                                                                           |
| <b>Design :</b>                                                                                                              |
| Format : Rack/Tour                                                                                                           |
| Capacité du rack : 3U                                                                                                        |
| Couleur du produit : Noir                                                                                                    |
| Type d'écran : LCD                                                                                                           |
| Voyants : Oui                                                                                                                |
| Sécurité : IEC/EN 62040-1, UL 1778                                                                                           |
| Certification : IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                                        |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                                                                                          |
| <b>Détails techniques :</b>                                                                                                  |
| Certificats de durabilité : ENERGY STAR                                                                                      |
| Code du système harmonisé : 85078000                                                                                         |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                                 |
| Largeur : 440 mm                                                                                                             |
| Profondeur : 685 mm                                                                                                          |
| Hauteur : 130 mm                                                                                                             |
| Poids : 48 kg                                                                                                                |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                                                                        |
| Kit de montage en rack : Oui                                                                                                 |
| Carte de gestion intégrée : Oui                                                                                              |
| Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite                                                                         |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                                                                                             |
| Interface : USB, RS232                                                                                                       |
| Tension nominale à l'entrée : 230 V                                                                                          |
| Tension nominale de sortie : 230 V                                                                                           |