

Aten CN8000A Boitier de contrôle à distance VGA-USB/PS2 sur IP



DESCRIPTION

L'extension KVM Over IP ATEN CN8000A permet de contrôler à distance un ordinateur ou un switch KVM au travers d'un réseau Ethernet via une adresse IP.

le ATEN CN8000A permet à un administrateur de suivre des opérations de maintenance et d'accéder à leurs ordinateurs à distance en utilisant un navigateur web (ActiveX et JAVA).

Il possède deux ports série RS-232 DB9 dont l'un est dédié au raccordement d'une connexion de secours par modem et ligne téléphonique classique et le second permet de piloter une multiprise administrable ou un commutateur d'alimentation (Power Over the Net).

Un port USB spécialement dédié à la fonction "virtual média" permet aussi de transférer des fichiers d'une clé USB ou d'un CD-ROM vers l'ordinateur via le contrôle à distance IP.

Connecteurs:

- 1 RJ45 blindé femelle (Registered Jack)
- 1 USB mini B femelle "VIRTUAL MEDIA"
- 1 HD15 femelle "PC/KVM"
- 1 HD15 mâle "PS/2 - USB CONSOLE"
- 2 DB9 mâles "Power Over Net" + "RS-232"
- 1 jack d'alimentation
- Dimensions = 82 x 200 x 25mm - poids 488gr

Contenu :

- 1 KVM IP ATEN CN8000A
- 1 câble pieuvre VGA-PS2 pour le PC ou le KVM, longueur 1,20 mètre
- 1 câble pieuvre VGA-USB pour le PC ou le KVM, longueur 1,10 mètre
- 1 câble pieuvre VGA-USB/PS2 pour la console, longueur 0,15 mètre
- 1 câble USB-MiniUSB, longueur 1,80 mètre (Virtual Media)
- 2 attaches pour fixation sur Rail Din
- 1 plaque pour fixer le boîtier au mur ou dans une baie
- 2 Manuel d'utilisateur et guide d'installation rapide
- 1 CD-ROM
- 1 adaptateur secteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CN8000A-AT-G

Caractéristiques principales :

Nombre de ports : 1

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2

Type de port video KVM : VGA

KVM IP : Oui

Rackable : Non

Résolution maximale : 1600 x 1200

Caractéristiques secondaires :

KVM sur Cat 5 : Non

Câbles intégrés (non démontable) : Non

Câbles fournis : Non

Commutation par bouton : Oui

Commutation par Hot Key : Oui

Commutation par OSD : Oui

Commutation par téléphone : Non

Commutation par Softswitch : Non

Longueur des cables fournis : 1,00 m

Télécommande fournie : Non

Support de l'audio : Non

Partage périphérique USB : Oui