

HUAWEI eKit NetEngine AR303 routeur Gigabit RJ45/ SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HUAWEI

Part number : 50010533

Connexion WAN :

Ethernet WAN : Oui

DSL WAN : Non

Emplacement de carte SIM : Non

Compatibilité modem USB 3G/4G : Non

WAN SFP : Non

Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3

Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet

Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Taux de transfert : 1 Mpps

Route statique : Oui

Support VLAN : Oui

Support à la multidiffusion : Oui

Redirection de port : Oui

Acheminement sur politique : Oui

Nombre d'utilisateurs : 200 utilisateur(s)

Caractéristiques de gestion :

Qualité de service (QoS) : Oui

Bouton de réinitialisation : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4

Quantité de ports WAN : 1

Nombre de ports de console : 1

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Entrée DC : Oui

Protocoles :

Protocole de routage : BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng

Fonctions IPv4 et IPv6 : IPv4/IPv6 access-control list (ACL)

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : IPSec, SNMP

Pare-feu : Oui

Méthode d'authentification : MAC address authentication, Portal authentication

Filtrage URL : Oui

Prévention contre les attaques ARP : Oui

Prévention contre les attaques ICMP : Oui

Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui

Support de VPN : IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, L2TPv3VPN

Certificat :

Certificats de conformité : Compatibilité électromagnétique (CEM), REACH, RoHS, WEEE

Caractéristiques :

Supports de stockage : Flash

Capacité de stockage interne : 1 Go

Mémoire flash : 1000 Mo

Design :

Couleur du produit : Blanc

Voyants : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 9 W

Consommation (max) : 12 W

Type de source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Courant d'entrée : 0.8 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

Altitude de fonctionnement : 0 - 5000 m

Poids et dimensions :

Largeur : 240 mm

Profondeur : 161,5 mm

Hauteur : 38 mm

Poids : 580 g

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 370 mm

Profondeur du colis : 297 mm

Hauteur du colis : 90 mm

Poids du paquet : 1,18 kg