

HANWHA Caméra IP XNO-8020R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNO-8020R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	9,3 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	10,3 W
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	2560 x 1920 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui

Modes PTZ : PTZ numérique
Standards réseau : IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Distance de vision nocturne : 30 m
Audio :
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/Mur/Bureau
Couleur du produit : Gris
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 5 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Compatibilité Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Codecs vocaux : G.711, G.711u, G.726
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 296 mm
Diamètre : 7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 97.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 71.9°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 126.2°
Scan progressif : Oui
Système d'objectif :
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
&emsp