

HANWHA- Caméra IP 2 Mps XND-6010



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XND-6010
Représentation / réalisation :
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Suivi automatique : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Métal
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Code IK : IK08
Anti-buée : Oui
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,0055 lux
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 139°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 73°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 167°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 354°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1109 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 2
Distance minimale de mise au point : 0,4 m
Focale Fixe : 2,4 mm
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : AVC, H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Audio :
Système audio : 2-voies
Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC
Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Entrée jack microphone : Oui
Port USB : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-TLS
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidé