

Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2797UHSNP-B1



DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2797UHSNP-B1

- Modèle : XUB2797UHSNP-B1
- Taille : 27"
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 250 cd/m²
- Type de dalle : IPS
- Format : 16 :9
- Contraste : 1000 :1
- Temps de réponse : 1ms
- Haut-parleurs : 2 x 2W
- Réducteur de lumière bleue
- Connectique : HDMI x1, DisplayPort x1,USB-C x1
- Pied réglable en hauteur
- Poids (Kg) : 6
- VESA (mm) : 100 x 100
- Code EAN : 4948570123247

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2797UHSNP-B1

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 2 W

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27")

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Temps de réponse : 4 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1300:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 2.0
Pas de pixel : 0,155 x 0,155 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de la sortie DisplayPort : 1.2
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz
Taille visualisable horizontale : 59,7 cm
Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm
HDCP : Oui
Profondeur de couleurs : 8 bit
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Guide de démarrage rapide : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 614,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 547,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 6,7 kg
Port de câble antivol : Oui

Largeur (sans support) : 614,5 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 688 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 209,5 mm
Profondeur du colis : 138 mm
Hauteur (sans support) : 397,5 mm
Hauteur du colis : 463 mm
Réglage de la hauteur : 15 cm
Poids du paquet : 9,2 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 90 - 90°
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Plage de l'angle d'oscillation : 90 - 45°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 26 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 23 - 5°
Consommation électrique typique : 33 W
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage de efficacité énergétique : A à G