

PHILIPS afficheur professionnel 75" 75BDL4150D/00 UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	75BDL4150D/00
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Entreprise
Quantité de ports dentrée HDMI :	3
Port DVI :	Oui
Quantité de ports DVI-D :	1
Ports d'entrée VGA (D-Sub) :	1
Quantité d'interface DisplayPorts :	2
DisplayPorts en :	1
DisplayPorts sur :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Design :	
Conception du produit :	Panneau plat de signalisation numérique
Écran :	
Taille de l'écran :	189,2 cm (74.5»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LED
Wifi :	Non
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6 ms
Autres caractéristiques :
Entrée AUX : Oui
Sortie haut-parleur : 1
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,429 x 0,492 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 220 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Mémoire interne : 4 Go
Capacité de stockage interne : 64 Go
Système d'exploitation installé : Android 7.1.2
Format vidéo pris en charge : ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Formats audio pris en charge : AAC, M4A, MP3, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, JPG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 1676,6 mm
Profondeur : 73,8 mm
Hauteur : 955 mm
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 54,3 kg
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 1,25 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,25 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,25 cm
Câbles inclus : Secteur, Câble en marguerite, HDMI, Capteur infrarouge, RS-232
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :<