Amplificateur de puissance, 1x480W



DESCRIPTION

Le LBB 1938/30 est un puissant amplificateur de 480 W dans un châssis 19" 2U à utiliser sur table ou monté en rack. Les LED du panneau avant indiquent l'état de l'amplificateur : alimentation, niveau de la sortie audio et fonctions supervisées. Cet appareil hautes performances répond à de nombreuses exigences en matière de sonorisation pour un prix très attractif.

Plus produit :
- Amplificateur d'une puissance de 480 W dans un caisson 19" 3U
- Certification EN 54-16
- Sorties 70 V/100 V et 8 ohms
- Deux entrées avec commutation de priorité
- Entrée 100 V pour fonctionnement esclave sur une ligne de haut-parleurs de 100 V

Caractéristiques principales :
- Alimentation secteur
- Tension 230 VAC, ±10 %, 50/60 Hz
- Courant d'appel : 9 A
- Consommation max.: 2200 VA
- Alimentation par batterie
- Tension : 24 VDC, +15 %/-15 %
- Courant max. : 30 A
- Puissance de sortie : (RMS/maximale) : 480/720 W
- Réduction de puissance au niveau de l'alimentation de secours : -1 dB
- Réponse en fréquence 50 Hz à 20 kHz (+1/-3 dB à -10 dB à
- la sortie nominale)
- Distorsion 90 dB
- Entrées de ligne : 2
- Connecteur XLR 3 broches, symétrique
- Sensibilité : 1 V
- Impédance : 20 kohms
- CMRR > 25 dB (50 Hz à 20 kHz)

- Gain 40 dB
- Entrée 100 V
- Connecteur : Vis, non symétrique
- Sensibilité 100 V
- Impédance 330 kohms
- Sortie ligne en parallèle sur l'entrée : 2
- Connecteur : XLR 3 broches
- Niveau nominal : 1 V
- Impédance : Connexion directe à l'entrée de ligne
- Sorties haut-parleur : 3
- Connecteur : Vis, flottante
- Sortie directe 100 V, 70 V, 8 ohms

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : LBB1938/30