

TP-LINK ARCHER AX55 PRO Routeur WiFi 6 AX3000 Gigabit



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ARCHER AX55 PRO
Connexion WAN :
Ethernet WAN : Oui
DSL WAN : Non
Emplacement de carte SIM : Non
Compatibilité modem USB 3G/4G : Non
Type de connexion WAN : RJ-45
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max) : 2402 Mbit/s
Standards wifi : Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 2402 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 574 Mbit/s
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Actionnement du port : Oui
Redirection de port : Oui
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1
Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1
Partage USB : Oui
Serveur FTP intégré : Oui
Serveur de médias : Oui

Serveur VPN : OpenVPN, PPTP, L2TP
Support de VPN : OpenVPN, PPTP, L2TP
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 5
Port USB : Oui
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Caractéristiques de gestion :
Qualité de service (QoS) : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : WPA, WPA2, WPA3
Pare-feu : Oui
Stateful Packet Inspection (SPI) : Oui
Contrôle parental : Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) : Oui
Support DMZ : Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui
Fonction NAT : Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
Protocoles :
Client DHCP : Oui
Serveur DHCP : Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui
Design :
Couleur du produit : Noir
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Type de produit : Routeur de bureau/poteau
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni : Oui
Antenne fournie : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Antenne :
Conception d'antenne : Externe
Type d'antenne : 2x2
Quantité d'antenne : 4
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
Hauteur : 41 mm
Largeur : 261,1 mm
Profondeur : 134,5 mm
Informations sur l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)