

BOSCH- Mini dôme fixe IP NDE-5502-AL - Flexidome IP Indoor 5000i IR



DESCRIPTION

BOSCH- Mini dôme fixe 2 Mps IP NDE-5502-AL - Flexidome IP Starlight 5000i IR

Plus produit :

- > Facile à installer avec objectif zoom/mise au point automatique, assistant et modes préconfigurés
- > Multi-diffusion H.265 entièrement configurable
- > Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- > Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène

Caractéristiques produit :

Capteur

- > Type de capteur : CMOS 1/2.8"
- > Pixels effectifs : 1920 x 1080 - 2 Mps

Optique

- > Type d'objectif : Varifocal automatique - 3 à 9 mm
- > Zoom/ mise au point motorisé

Performance vidéo

- > Sensibilité : 0.0225 Lx (couleur) et 0.0051 Lx (noir et blanc)
- > Plage dynamique étendue : 146 dB
- > Compression vidéo : H.265 ; H.264 ; M-JPEG
- > Jour/nuit
- > Intelligent Auto Exposure (IAE) : compensation de contre-jour
- > Intelligent Dynamic Noise Reduction : réduction du bruit
- > Essential Video Analytics : analyse vidéo

Vision nocturne

- > Distance IR : 45 m
- > Intensité IR : réglable

Caractéristiques environnementales

- > Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C pour un fonctionnement continu
- > Protection : IP66/ NEMA 4X contre les infiltrations et IK10 pour la résistance aux chocs

Dimensions et détails

- > Taille : 145 x 131 mm
- > Poids : 1102 g
- > Couleur : blanc
- > Interopérabilité : ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-5502-AL

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de rotation : 350°

Angle d'inclinaison : 0 - 130°

Panoramique : 0 - 350°

Balance des blancs : Auto, Manuel, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25[30] - 1/15000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Longueur focale : 3 - 10 mm

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p, 1080p

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation
Compensation de luminosité : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Codecs vocaux : G.711
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Consommation (max) : 10,8 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,2 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :
Hauteur : 131 mm
Diamètre : 14,5 cm
Poids : 1,1 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1